

DISTRIBUTRICE DE SCIURE

TYPE	EASC 110
charge utile	500 kg
poids à vide	1400 kg
Distance entre rehausses pour le chargement	2,42 m
hauteur hors tout avec rehausses relevées	2,10 m
hauteur hors tout avec rehausses rabattues	1,75 m
Largeur hors tout	1,65 m
Cubage à ras de la caisse	2,36 m ³
Cubage maxi avec rehausses	3,00 m ³



CARACTÉRISTIQUES :

- ⇒ Distributrice de sciure adaptée sur chenillette IMER CARRY 110.
- ⇒ Vitesse d'avancement de 0 à 4 km/h.
- ⇒ Marchepied rabattable.
- ⇒ Moteur Diesel (20 ch) 4 pompes hydrauliques :
 - 2 pompes pour le déplacement de la machine.
 - 1 pompe pour les assiettes.
 - 1 pompe pour le tapis.

Sommets d'Or
SOMMETS 2015

- ⇒ Deux rehausses rabattables permettant de charger un cubage maxi de 3 m³.
- ⇒ Tapis en chaîne de Ø 12 x 36 et traverses en UPN 40.
- ⇒ Vitesse tapis et assiettes réglables du poste de conduite.
- ⇒ Réglage passage sous la porte réglable par manivelles.
- ⇒ Largeur de chargement de 2,40 m.
- ⇒ Assiettes Ø 740.

AVANTAGES :

- ⇒ Elle permet de mécaniser l'épandage de la litière des canards sans risque de les écraser ou les maltraiter.
- ⇒ La visibilité est totale, l'opérateur étant debout sur un marchepied, à l'avant de la machine.
- ⇒ Les réglages de la largeur d'épandage et du dosage sont faciles.
- ⇒ Les conditions sanitaires sont optimales du fait que les canards sont élevés sur litière et que la machine n'a pas ou très peu de contact avec l'extérieur.
- ⇒ Les réglages de la largeur d'épandage et du dosage sont faciles, de 1,5 m à 5 m entre passages.
- ⇒ Les régularités transversale et longitudinale sont excellentes.

Lauréat des Sommets d'Or 2015

